Epson **EB-4750W**

KARTA PRODUKTU

EB-4750W to projektor instalacyjny WXGA wyświetlający jasne obrazy o wysokiej rozdzielczości i wyposażony w zaawansowane, a zarazem łatwe w obsłudze funkcje. System 3LCD firmy Epson i jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego (4200 lumenów) sprawiają, że ważne prezentacje są wyświetlane w żywych i realistycznych kolorach, bez względu na warunki oświetleniowe.

Model EB-4750W odznacza się wysoką jakością obrazu w technologii HD i współczynnikiem kontrastu 5000:1. To gwarantuje najlepszą projekcję ważnych prezentacji.

Dzięki różnorodnym funkcjom ułatwiającym instalację, konfiguracja i obsługa projektora jest bardzo łatwa. Dzięki szerokiemu współczynnikowi powiększenia x2.0, korekcji geometrii obrazu, korekcji punktu i korekcji łuku projektor z łatwością można szybko ustawić w różnych pozycjach, tak aby obraz nie był rozmazany ani zniekształcony.

Do wejścia HDMI i portu wyświetlacza można podłączać różne urządzenia o wysokiej rozdzielczości, aby bez trudu wyświetlać obraz. Lampę i filtr da się łatwo wymienić — to sprawia, że konserwacja projektora jest prosta, a wyświetlane prezentacje są tak jasne i wyraźne, jak to tylko możliwe.

Dostępna podczas prezentacji funkcja dzielenia ekranu pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch różnych źródeł (jednym z nich może być drugi laptop lub wizualizer Epson USB), co zwiększa atrakcyjność prowadzonych prezentacji.

KLUCZOWE CECHY

- Natężenie światła białego i barwnego 4200 lumenów
- Rozdzielczość WXGA
- Technologia 3LCD
- Współczynnik kontrastu 5000:1
- Podłączenie do dwóch różnych źródeł

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson **EB-4750W**

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA	
System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,59 cal z MLA (D8)
OBRAZ	
Natężenie światła barwnego	4.200 lumen - 3.000 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	4.200 lumen - 3.000 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu	5.000 : 1
Lampa	280 W, 4.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
UKŁAD OPTYCZNY	
Stosunek projekcji	1,27 - 2,59:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 2
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,8 m - 16,9 m (30 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	8,3 m - 16,9 m (300 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5 - 2,14
Odległość ogniskowa	16,72 mm - 33,47 mm
Fokus	Ręcznie
ZŁĄCZA	
Przyłącza	RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jakl HDMI), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście BNC, Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (4x), Wejście audio typu cinch
ZAAWANSOWANE FUNKCJE	
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem
Funkcje	Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Quick Corner, Sześcioosiowa kontrola barw, Funkcja podziału ekranu
Tryby kolorów	Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM
INNE	
Gwarancja	24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H544040
Kod kreskowy	8715946530260
Wymiary opakowania pojedynczego	371 x 423 x 265 mm
Waga pudełka	6,15 kg
szt.	6 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	16 szt. (2 x 8)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Pokrywa kabli
- Kabel komputerowy
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami

OPCJONALNE AKCESORIA

- Lamp - ELPLP77 - EB-4xxx Series
  V13H010L77
- Air Filter - ELPAF45 - EB-4xxx Series
  V13H134A45
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
  V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
  V12H005M09
- Ceiling Mount ELPMB22
  V12H003B22
- ELPMB30 Low profile ceiling mount
  V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
  V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
  V12H003P14

3LCD HD ready EasyMP™ No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®